



Ficha Técnica

POTROCLEAN

FT 1053/0 (10-20) Art. 17143



POTROCLEAN - Tinta Mate Super Lavável é uma tinta baseada numa dispersão aquosa de resinas sintéticas, predominantemente acetato vinilo/VeoVa, pigmentos opacificantes, extenders apropriados e aditivos em proporções devidamente equilibradas. Esta tinta apresenta boa opacidade, boa resistência à esfrega húmida e à abrasão e aspecto mate. Especialmente concebida para interiores quando se exige um acabamento mate liso de alta qualidade.

Campo de Utilização

Em todas as superfícies à base de cimento e rebocos sintéticos no interior, quando se exige um acabamento de qualidade com aspecto mate.

Preparação das superfícies recomendada

As superfícies devem estar em bom estado de conservação, isentas de restos de tintas anteriores, poeiras, gorduras, produtos de decomposição do reboco e de produtos da reacção do endurecimento das argamassas (hidróxido de cálcio). No caso das superfícies serem muito absorventes ou absorção desigual, usar um isolante/primário aquoso acrílico ou acrílico a solventes.

Processo de aplicação

Deve proceder a uma agitação prévia do produto até uma completa homogeneização. A aplicação poderá ser realizada à trincha, rolo ou pistola. Recomendamos duas a três demãos de **POTROCLEAN - Tinta Mate Super Lavável**, após a preparação do substrato.

Espessura recomendada por demão: Não aplicável.

Rendimento teórico: 8 - 10 m² / Lt. por demão.

Intervalo entre demãos: 4 horas (no mínimo).

Diluyente de limpeza: Água.

Componentes

Produto mono componente.

Solventes Adequados e Proporções de

Diluição

A diluição é feita com **água limpa**. No caso de rebocos novos e sem isolador/primário deve-se diluir a 1ª demão em cerca de 20% e nas restantes 10%.

Forma de Fornecimento

Poderá ser fornecido em embalagens de 1, 5 e 15 litros.

Características mais salientes

- Tinta decorativa mate para acabamentos lisos de alta qualidade.
- Bom rendimento e cobertura.
- Boa resistência à esfrega húmida.

Características Físicas

(Valores de referência para a tinta branca, nas cores podem variar ligeiramente)

Cor: Branca / cores de catálogo

Aspecto da película seca: **Cor** Branca / cores de catálogo

Brilho Mate

Textura Lisa

Massa volumétrica (g/cm³): 1.48 ± 0.03 (a 20°C)

Teor em sólidos: 58 ± 2 (% em peso)

Ponto de inflamação (°C): Não inflamável

Secagem (a 20°C e 65% H.R.): **Superficial** 30 minutos

Seco 4 horas

Lixagem Não aplicável

Duro Não aplicável

pH: 9 ± 1

Precauções na Utilização e Medidas de Primeiros Socorros

Evitar todo o tipo de derrame ou fuga. Não deixar os recipientes abertos. Evitar o contacto com a pele e os olhos. Não comer, beber ou fumar durante a sua utilização. Não deitar os resíduos para o esgoto. Manter fora do alcance das crianças. No caso de contacto com a pele remover imediatamente o vestuário e o calçado contaminado. Lavar a superfície afectada, usando água e sabão. No caso de contacto com os olhos, lavar abundantemente com água durante pelo menos 10 minutos, mantendo as pálpebras abertas e chamar o médico. Para informações mais detalhadas deverá ser consultada a respectiva "Ficha de Segurança".

Valor limite da UE para o produto (cat. A/a): 30 g/l (2010).
Este produto contém no máximo 30 g/l COV

Os dados que indicamos estão baseados na nossa experiência, servindo assim de referência e não implicam uma responsabilidade directa da Revestimentos Potro, pois as condições de aplicação estão fora do nosso controlo. Antes de utilizar os produtos, aconselhamos sempre a efectuar um ensaio prévio. As reclamações só serão consideradas desde que devidamente fundamentadas e quando existam evidências de anomalias atribuídas aos nossos produtos. Nestes casos, a nossa responsabilidade é limitada apenas ao fornecimento de tintas ou outros produtos necessários à reparação das zonas danificadas. Para informações mais detalhadas deverão ser consultados os nossos Serviços Técnicos.

Telm.: +351 968 199 449 -- tintas@revestimentospotro.pt - http://revestimentospotro.pt

I-048/02 DTec/Ger